

1.1. ASSA ABLOY DC700 G-CO-S

Gleitschienen-Türschließer mit Cam-Motion® Technologie,
geprüft nach DIN EN 1154, 1155, 1158, CE-Kennzeichnung, einstellbare Schließkraft EN-
Größe 3-6

erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment
mit DIBt-Zulassung für die Verwendung als Feststellanlage

von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung
mit durchgehender Gleitschiene und unsichtbarer mechanischer Schließfolgeregelung,
mit elektromechanischer Feststellung in der Gleitschiene:

beidseitig, für Gang- und Standflügel

einseitig, nur für Gangflügel

überfahrbarer und in der Haltekraft stufenlos einstellbarer Feststellpunkt zwischen 80° bis
130°,

Integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und von vorne sichtbarer
Statusanzeige, integriertes Netzteil 230V, sowie potentialfreies Melderelais.

Anschlussmöglichkeit von zusätzlichen Decken-Rauchmelder und Ansteuerung durch BMA.
unsichtbare Montageplatten, erforderlich bei Feuer- und Rauchschutztüren

stufenlos höhenverstellbare Gleitschiene und Achse

nicht sichtbares Befestigungs- / Schraubmaterial

Verwendung für Normalmontage auf Bandseite

Design-Oberfläche von Türschließer und Gleitschiene:

silber (EV1)

weiß, ähnl. RAL 9016

Edelstahl-Design

Sonderfarben auf Anfrage

1 Stück _____