

### **1.1. ASSA ABLOY Türschließer DC700**

Oberliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie ohne Gleitschiene  
EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400mm  
geprüft nach DIN EN 1154  
erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment  
mit CE-Kennzeichnung  
mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar  
max. Höhenausgleich stufenlos 14mm  
Schließkraft stufenlos einstellbar  
Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar  
DIN links und DIN rechts verwendbar  
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

Maße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700-----EV1-  
Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700-----9016  
Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DC700-----8014  
Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DC700-----9005

1 Stück \_\_\_\_\_

alternativ

### **1.2. ASSA ABLOY Türschließer DC700DA**

Oberliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit Schließverzögerung ohne  
Gleitschiene  
EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400mm  
geprüft nach DIN EN 1154  
erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment  
mit CE-Kennzeichnung  
mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar  
max. Höhenausgleich stufenlos 14mm  
Schließkraft stufenlos einstellbar  
Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos  
von vorn einstellbar  
DIN links und DIN rechts verwendbar  
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

Maße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC710-----EV1-  
Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC710-----9016  
Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DC710-----8014

---

Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DC710-----9005

1 Stück \_\_\_\_\_

alternativ

### 1.3. ASSA ABLOY Türschließer DC700AC

Oberliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie ohne Gleitschiene

EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400mm

geprüft nach DIN EN 1154

erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment mit CE-Kennzeichnung

Öffnungswinkel 180° bei Normalmontage Bandseite

mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

max. Höhenausgleich stufenlos 14mm

Schließkraft stufenlos einstellbar

Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar

DIN links und DIN rechts verwendbar

Maße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC711-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC711-----9016

1 Stück \_\_\_\_\_

Eventualposition (bei Feuer- und Rauchschutztüren notwendig):

### 1.4. ASSA ABLOY Montageplatte A120

Integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700

entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.

Bestell-Nr. (verzinkt) ASSA ABLOY DCA120-----40

1 Stück \_\_\_\_\_

### 1.5. ASSA ABLOY Standardgleitschiene G193

für Türschließermodelle DC500 und DC700

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG193-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG193-----9016

Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DCG193-----8014

Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DCG193-----9005

---

1 Stück \_\_\_\_\_

optional:

#### 1.6. ASSA ABLOY Sturzfutterwinkel A104

Zur Montage der Standardgleitschiene G193 an Türen mit tiefer Leibung auf der Bandgegenseite

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCA104-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCA104-----9016

Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DCA104-----8014

Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DCA104-----9005

1 Stück \_\_\_\_\_

alternativ

#### 1.7. ASSA ABLOY Gleitschiene höhenverstellbar G195

Gleitschiene 2mm höhenverstellbar mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für Türschließermodelle DC500 und DC700

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG195-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG195-----9016

Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DCG195-----8014

Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DCG195-----9005

1 Stück \_\_\_\_\_

optional:

#### 1.8. ASSA ABLOY Montageplatte A130

Zur Montage der Gleitschiene G193 und G195 und der Freilaufgleitschiene G795 an Türen mit schmalen Türrahmen

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCA130-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCA130-----9016

Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DCA130-----8014

Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DCA130-----9005

1 Stück \_\_\_\_\_

optional:

---

---

### 1.9. ASSA ABLOY Rastfeststelleinheit A152

zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder  
zum Einbau in die verdecktliegende Gleitschiene G893  
maximaler Feststellwinkel 130°

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCA152-----

1 Stück \_\_\_\_\_

optional:

### 1.10. ASSA ABLOY Öffnungsdämpfer A153

zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder  
zum Einbau in die verdecktliegende Gleitschiene G893 oder  
zum Einbau in die Freilaufgleitschiene G795  
als mechanischer Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände  
maximaler Öffnungswinkel ca. 130°.  
Dient nicht als Ersatz für den mechanischen Türstopper.

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCA153-----

1 Stück \_\_\_\_\_