

1.1. ASSA ABLOY Türschließer DC700G-FM

Free-Motion Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Freilauffunktion, ohne Gleitschiene
Free-Motion Funktion ab einem Türöffnungswinkel von ≥ 0 Grad geprüft nach DIN EN 1155 EN-Größe 3-6, für Anschlagtüren bis 1400 mm
erfüllt die Anforderung nach DIN 18040 (barrierefreies Bauen) / DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894 durch stark abfallendes Öffnungsmoment mit CE-Kennzeichnung
mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm
Schließkraft stufenlos einstellbar
Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos von vorne einstellbar
DIN links und DIN rechts verwendbar
Bandseite Normalmontage mit Anschlußbox



Maße: (B x H x T) 327 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700FMB--DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700FMB--D9016

1 Stück _____

1.2. ASSA ABLOY Türschließer DC700

Oberliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie ohne Gleitschiene
EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400mm
geprüft nach DIN EN 1154
erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment mit CE-Kennzeichnung
mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
max. Höhenausgleich stufenlos 14mm
Schließkraft stufenlos einstellbar
Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
DIN links und DIN rechts verwendbar
Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

Maße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700-----DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700-----D9016

Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DC700-----D8014

Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DC700-----D9005

1 Stück _____

1.3. ASSA ABLOY Montageplatte A120

Integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700
entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung
nicht möglich ist.

Bestell-Nr. (verzinkt) ASSA ABLOY DCA120-----40

2 Stück _____

1.4. ASSA ABLOY Freilaufgleitschiene G-CO-FMS

Durchgehende Gleitschiene mit Freilauffunktion am Gangflügel, mit integrierter mechanischer
Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeilsystem und Rauchschalter
geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren von 1350 – 2500 mm
mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster gemäß DIBt in Deutschland für Feststellanlagen
mit Freilauf zwingend erforderlich
Anschlussmöglichkeit von zwei Deckenrauchmeldern
Anschlußspannung 230 V AC
geprüft nach DIN EN 1155 / 1158
mit CE-Kennzeichnung
2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
Normalmontage auf der Bandseite
DIN links und DIN rechts verwendbar

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG-21-50-DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG-21-50--9016

1 Stück _____

alternativ

1.5. ASSA ABLOY Freilaufgleitschiene G-CO-FMS

Durchgehende Gleitschiene mit Freilauffunktion am Gangflügel, mit integrierter mechanischer
Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeilsystem und Rauchschalter
geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren bis 3200 mm
mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster gemäß DIBt in Deutschland für Feststellanlagen
mit Freilauf zwingend erforderlich
Anschlussmöglichkeit von zwei Deckenrauchmeldern
Anschlußspannung 230 V AC
geprüft nach DIN EN 1155 / 1158
mit CE-Kennzeichnung
2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
Normalmontage auf der Bandseite

DIN links und DIN rechts verwendbar

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG-23-50-DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG-23-50--9016

1 Stück _____

optional:

1.6. ASSA ABLOY Montageplatte A159

Für Gleitschiene G-CO-S und Freilaufgleitschiene G-CO-FMS
Türbreite bis 3200mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCA159-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCA159-----9016

1 Stück _____

Eventualposition als zusätzliche Rauchmelder:

1.7. ASSA ABLOY Rauchschalter

optischer Rauchschalter ORS142

mit Sockel

Farbe: weiß

Betriebsspannung: 24V DC

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCRZ101----9010

1 Stück _____

Hinweis:

Die Anzahl der benötigten Rauchmelder richtet sich nach der baulichen Situation (siehe entsprechende DIBt-Zulassung).

1.8. effeff Unterbrechertaster

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse
mit roter Bestätigungswippe

mit Aufdruck: "Tür schließen"

in aP-Ausführung

Programm Jung AS 500 alpinweiß

Bestell-Nr.: effeff 1316-10-----00

1 Stück _____

alternativ

1.9. **effeff Unterbrechertaster**

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse
mit roter Bestätigungswippe
mit Aufdruck: "Tür schließen"
in uP-Ausführung
Programm Jung AS 500 alpinweiß

Bestell-Nr.: effeff 1317-10-----00

1 Stück _____