

### **1.1. ASSA ABLOY Türschließer DC700G-FM**

Free-Motion Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Freilauffunktion, ohne Gleitschiene

Free-Motion Funktion ab einem Türöffnungswinkel von  $\geq 0$  Grad

geprüft nach DIN EN 1155 EN-Größe 3-6, für Anschlagtüren bis 1400 mm

erfüllt die Anforderung nach DIN 18040 (barrierefreies Bauen) / DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894 durch stark abfallendes Öffnungsmoment

mit CE-Kennzeichnung

mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm

Schließkraft stufenlos einstellbar

Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos von vorne einstellbar

DIN links und DIN rechts verwendbar

Bandseite Normalmontage mit Anschlußbox

Maße: (B x H x T) 327 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700FMB---EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700FMB---9016

1 Stück \_\_\_\_\_

### **1.2. ASSA ABLOY Türschließer DC700**

Oberliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie ohne Gleitschiene

EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400mm

geprüft nach DIN EN 1154

erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment

mit CE-Kennzeichnung

mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

max. Höhenausgleich stufenlos 14mm

Schließkraft stufenlos einstellbar

Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar

DIN links und DIN rechts verwendbar

Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

Maße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700-----9016

Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DC700-----8014

Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DC700-----9005

1 Stück \_\_\_\_\_

---

### 1.3. ASSA ABLOY Montageplatte A120

Integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700  
entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung  
nicht möglich ist.

Bestell-Nr. (verzinkt) ASSA ABLOY DCA120-----40

2 Stück \_\_\_\_\_

### 1.4. ASSA ABLOY Freilaufgleitschiene G-CO-FMS

Durchgehende Gleitschiene mit Freilauffunktion am Gangflügel, mit integrierter mechanischer  
Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeilsystem und Rauchschalter  
geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren von 1350 – 2500 mm  
mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwelennachführung  
Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster gemäß DIBt in Deutschland für Feststellanlagen  
mit Freilauf zwingend erforderlich  
Anschlussmöglichkeit von zwei Deckenrauchmeldern  
Anschlußspannung 230 V AC  
geprüft nach DIN EN 1155 / 1158  
mit CE-Kennzeichnung  
2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich  
Normalmontage auf der Bandseite  
DIN links und DIN rechts verwendbar

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG-21-50--EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG-21-50--9016

1 Stück \_\_\_\_\_

alternativ

### 1.5. ASSA ABLOY Freilaufgleitschiene G-CO-FMS

Durchgehende Gleitschiene mit Freilauffunktion am Gangflügel, mit integrierter mechanischer  
Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeilsystem und Rauchschalter  
geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren bis 3200 mm  
mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwelennachführung  
Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster gemäß DIBt in Deutschland für Feststellanlagen  
mit Freilauf zwingend erforderlich  
Anschlussmöglichkeit von zwei Deckenrauchmeldern  
Anschlußspannung 230 V AC  
geprüft nach DIN EN 1155 / 1158  
mit CE-Kennzeichnung  
2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich  
Normalmontage auf der Bandseite

---

DIN links und DIN rechts verwendbar

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG-23-50--EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG-23-50--9016

1 Stück \_\_\_\_\_

optional:

### 1.6. ASSA ABLOY Montageplatte A159

Für Gleitschiene G-CO-S und Freilaufgleitschiene G-CO-FMS  
Türbreite bis 3200mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCA159-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCA159-----9016

1 Stück \_\_\_\_\_

Eventualposition als zusätzliche Rauchmelder:

### 1.7. ASSA ABLOY Rauchschalter

optischer Rauchschalter ORS142

mit Sockel

Farbe: weiß

Betriebsspannung: 24V DC

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCRZ101----9010

1 Stück \_\_\_\_\_

### Hinweis:

Die Anzahl der benötigten Rauchmelder richtet sich nach der baulichen Situation (siehe Katalog "Feststellanlagen").

### 1.8. effeff Unterbrechertaster

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse  
mit roter Bestätigungswippe

mit Aufdruck: "Tür schließen"

in aP-Ausführung

Programm Jung AS 500 alpinweiß

---

Bestell-Nr.: effeff 1316-10-----00

1 Stück \_\_\_\_\_

alternativ

**1.9. effeff Unterbrechertaster**

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse  
mit roter Bestätigungswippe  
mit Aufdruck: "Tür schließen"  
in uP-Ausführung  
Programm Jung AS 500 alpinweiß

Bestell-Nr.: effeff 1317-10-----00

1 Stück \_\_\_\_\_