

---

**Text:**

---

### 1.1. effeff 819E12V Sicherheitsschloss

Elektro-Mehrfachverriegelungsschloss  
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;  
sowie zwei zusätzlichen Riegeln;  
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;  
sowie zwei zusätzlichen Riegeln;  
Panikfunktion über den Innendrücker;  
- mit elektrisch gesteuertem Außendrücker in Arbeitsstromfunktion:  
- Schloss stromlos: Außendrücker ist abgekoppelt (freilaufend), ohne Funktion  
- Schloss bestromt: Außendrücker ist eingekoppelt; in Funktion  
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker) mit geteiltem Drückerstift (9 mm);  
automatische Wiederverriegelung von Falle und Riegeln,

Geprüft nach DIN EN 179, EG Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001,  
Geprüft nach DIN EN 1125, EG Konformitätszertifikat 0432-BPR-0017,  
Geprüft zur Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren, allgemein bauaufsichtliches  
Prüfzeugnis P-120003555,

Festigkeitsanforderung gemäß DIN 18251 Klasse 5.  
Statische Riegelbelastung gemäß DIN 18251: 20 kN!!

4 potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:

- Profilzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Innendrücker,
- Außendrücker;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter: 25 V DC / 1A,  
mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten  
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)  
mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 257 x 80,5 x 21 mm,

Stulp: 1760 x 24 x 6 mm

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 65 mm,

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Betriebsspannung: 12 V GS 100 % ED, 270 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung ;

Angabe der Ausführung erforderlich: "D", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 819E12V92-65E4D

Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 819E12V92-65E4F

---

1 Stück \_\_\_\_\_

## 1.2. effeff Anschlusskabel

14-polig;  
für Elektrosicherheitsschloss 809 und 819  
Modell 809 für die Dornmaße 35, 40 und 45 mm;  
Modell 819 für die Dornmaße 35, 40, 45 und 65 mm  
mit Rundsteckverbinder;  
Länge: ca. 9,5 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB04---00

1 Stück \_\_\_\_\_

## Zur Leitungsführung auf das Türblatt

### 1.3. effeff Kabelübergang

für offene Montage,  
Messing vernickelt,  
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,  
Innendurchmesser 7 mm  
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück \_\_\_\_\_

**Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!**