
Text:

1.1. effeff Sicherheitsschloss

Elektro-Mehrfachverriegelungsschloss
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;
sowie zwei zusätzlichen Riegeln;
EG - Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001
der harmonisierten Norm EN 179
Klassifikation: 3 7 6 1*) 1 3 4 2 A ;
*) Nachgewiesene Feuerschutzzeichnung

- ohne Schließblech
mit integriertem Fallenschloss
für Euro-Profilzylinder;
integrierte Panikfunktion über den Innendrücker;
Arbeitsstromfunktion mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:
Koppelspule stromlos: Außendrücker ist nicht aufgekoppelt (freilaufend),
Koppelspule bestromt: Außendrücker ist aufgekoppelt;
automatische Wiederverriegelung;
vier potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:

- Profilzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Innendrücker,
- Außendrücker;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:
25 V DC / 1 A

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten;
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)
mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 257 x 80,5 x 21 mm,

Stulp: 1760 x 24 x 6 mm,

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 65 mm,

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Betriebsspannung: 24 V GS 100 % ED, 120 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung ;

Angabe der Ausführung erforderlich: "C", "D", "E", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung C): effeff 819-12V92F65F4C

Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 819-12V92F65F4D

Bestell-Nr. (Ausführung E): effeff 819-12V92F65F4E

Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 819-12V92F65F4F

1 Stück _____

1.2. effeff Elektro-Türöffner

Sicherheits - Ruhestrom-Türöffner
bei Stromabschaltung sichere Entriegelung,
auch bei Fallenvorlast bis 5.000 N (ca. 500 kp),
mit integriertem Rückmeldekontakt (Tür auf / zu)
und Ankerkontakt (verriegelt / entriegelt),
als potentialfreie Wechselkontakte,
alle Anschlüsse sind auf eine Klemmleiste (1- 8) geführt,
daher ist eine eindeutige Zuordnung für DIN links / rechts möglich,
Festigkeit gegen Aufbruch: 7500 N
Nennspannung: 24 Volt GS,
Nennstrom: 160 mA,
Nennwiderstand: 150 Ohm,

kombiniert mit:
Flachschließblech
zur Aufnahme des Fluchttüröffners 331U8X
Oberfläche: verchromt
Maße: 1760 x 24 x 3 mm
DIN-Angabe erforderlich

Bestell-Nr. (DIN links): effeff 331U80-60848F94
Bestell-Nr. (DIN rechts): effeff 331U81-60848F95

1 Stück _____

1.3. effeff Anschlusskabel

14-polig;
für Elektrosicherheitsschloss 809 und 819
Modell 809 für die Dornmaße 35, 40 und 45 mm;
Modell 819 für die Dornmaße 35, 40, 45 und 65 mm
mit Rundsteckverbinder;
Länge: ca. 9,5 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB04---00

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.4. effeff Kabelübergang

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,

Innendurchmesser 7 mm

Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!