
Text:

1.1. effeff Sicherheitsschloss

Motorausführung

selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;
elektromotorische Entriegelung von Falle und Riegel;
elektrische Steuerung über interne Motorschloss-Steuerung
Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen;
automatische Wiederverriegelung;

Geprüft nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
inklusive FH Zulassung

Für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen wird zusätzlich ein bauaufsichtlich zugelassener Rauchschutzschalter benötigt.

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad
Panikfunktion über den Innendrücker;
automatische Wiederverriegelung;
vier potenzialfreie Umschaltkontakte bei Verwendung des
Interface UII Moduls zur Überwachung von:
Alarm - Störung
Zylinderkontakt
Türzustand
Ver- / entriegelt (Schlossriegelstellung)

mit 6 mm Stulp (kompatibel zu 319/819/519)
Stulp: 440 x 24 x 6 mm,
Schlossabmessungen: 317x 60,5 x 20,5 mm,

Riegelausschluss: 20 mm
Drückernuss: 9 mm
Dornmaß: 45 mm
Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder)

mit trennbarer 5-poliger Rundsteckverbindung
Betriebsspannung: 24 V DC + 10 % , 4A 1Sek.;;
Ausführung DIN links / rechts

Bestell-Nr. (DIN links): effeff 509E42M92-45F44
Bestell-Nr. (DIN rechts): effeff 509E42M92-45F45

1 Stück _____