

---

**Text:**

---

### 1.1. effeff Sicherheitsschloss

Motorausführung

selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;  
elektromotorische Entriegelung von Falle und Riegel;  
elektrische Steuerung über interne Motorschloss-Steuerung  
Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen;  
automatische Wiederverriegelung;

Geprüft nach DIN EN 179 und DIN EN 1125  
inklusive FH Zulassung

Für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen wird zusätzlich ein bauaufsichtlich zugelassener Rauchschutzschalter benötigt.

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad  
Panikfunktion über den Innendrücker;  
automatische Wiederverriegelung;  
vier potenzialfreie Umschaltkontakte bei Verwendung des  
Interface UII Moduls zur Überwachung von:  
Alarm - Störung  
Zylinderkontakt  
Türzustand  
Ver- / entriegelt (Schlossriegelstellung)

mit 6 mm Stulp (kompatibel zu 319/819/519)  
Stulp: 440 x 24 x 6 mm,  
Schlossabmessungen: 317x 60,5 x 20,5 mm,

Riegelausschluss: 20 mm  
Drückernuss: 9 mm  
Dornmaß: 45 mm  
Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder)

mit trennbarer 5-poliger Rundsteckverbindung  
Betriebsspannung: 24 V DC + 10 % , 4A 1Sek.;;  
Ausführung DIN links / rechts

Bestell-Nr. (DIN links): effeff 509E42M92-45F44  
Bestell-Nr. (DIN rechts): effeff 509E42M92-45F45

1 Stück \_\_\_\_\_