
Text:

1.1. effeff Sicherheitsschloss

Elektro-Mehrfachverriegelungsschloss

selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;

sowie zwei zusätzlichen Riegeln;

- mit Schließblech

für Euro-Profilzylinder;

Arbeitsstromfunktion mit elektrisch gesteuerten Innen- und Außendrückern:

Koppelspule stromlos: Innen- und Außendrücker sind nicht aufgekoppelt (freilaufend),

Koppelspule bestromt: Innen- und Außendrücker sind aufgekoppelt;

automatische Wiederverriegelung;

vier potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:

- Profilzylinder,

- Schlossriegelstellung,

- Drückerbetätigung bei freilaufenden Drückern,

- Drückerbetätigung bei aufgekoppelten Drückern;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:

25 V DC / 1 A

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten;

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)

mit durchgehendem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 257 x 55,5 x 21 mm,

Stulp: 1760 x 24 x 6 mm,

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 40 mm,

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Betriebsspannung: 24 V GS 100 % ED, 120 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung ;

Angabe der Ausführung erforderlich: DIN links / DIN rechts

Bestell-Nr. (DIN links): effeff 819-14V92B40F44

Bestell-Nr. (DIN rechts): effeff 819-14V92B40F45

1 Stück _____