

### **1.1. effeff Sicherheitsschloss**

Drückersteuerung  
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;  
sowie zwei zusätzlichen Hakenriegel;

Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen;  
automatische Wiederverriegelung;  
mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle

Geprüft nach DIN EN 179 und DIN EN 1125  
inklusive FH Zulassung

für Euro-Profilzylinder;  
integrierte Anti-Panikfunktion über den Innendrücker;  
mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:  
automatische Wiederverriegelung;

Überwachungskontakte für:

- Riegel EIN
- Riegel AUS
- Steuerfalle betätigt
- Drücker betätigt
- Sabotagelinie
- Zylinderkontakt

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:

24 V DC / 200 mA;

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 45 Grad;

Einstellmöglichkeiten:

Arbeits- oder Ruhestrom, Panikseite, DIN-Richtung

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)

mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Schlossabmessungen: 251 x 45 x 21 mm,

U-Stulp: 1760 x 24 x 6,5 mm,

Riegelausschluss: 20 mm

Drückernuss: 9 mm

Dornmaß: 30 mm

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder)

Betriebsspannung: 12 V -24 V DC +15 % / -10 %;

480 - 240mA;

zum Betrieb ist eine stabilisierte Gleichspannung notwendig;

Universal verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 729X100PZ---G41

1 Stück \_\_\_\_\_

---

## 1.2. effeff LAP- Schließblech

für Sicherheitsschlösser 309X, 409X, 509X und 709X  
Schließblech: 232 x 40 x 3 mm;  
Lappen : 176 x 16 mm  
verchromt  
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff Z09XSBL-02----1

1 Stück \_\_\_\_\_

## 1.3. effeff Mediator Flachschießblech

Flachschießblech zu den Hakenriegeln  
Maße: 152 x 24,5 x 3 mm

Bestell-Nr.: effeff Z29-SBL-1-----1

2 Stück \_\_\_\_\_

## 1.4. effeff Anschlußleitung Z09XKAB

16-polig;  
für Sicherheits-Schloss 409X, 509X, 709X;  
mit einseitig angeschlagenem Stecker;  
Länge: ca. 10 m

Bestell-Nr.: effeff Z09XKAB-----

1 Stück \_\_\_\_\_

## Zur Leitungsführung auf das Türblatt

### 1.5. effeff Kabelübergang

für offene Montage,  
Messing vernickelt,  
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,  
Innendurchmesser 7 mm  
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30----00

1 Stück \_\_\_\_\_

---

## Alternativ

### 1.6. effeff Kabelübergang

für verdeckte Montage,  
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,  
mit einseitiger Einbauwanne,  
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm  
(ohne Schutzülle 9 mm),  
Abmessungen Einbauwanne  
(B x H x T): 25 x 297 x 17 mm

Bestell-Nr.: effeff 10312-10-----00

1 Stück \_\_\_\_\_