Text: 729X100PZ----G4

1.1. **effeff Sicherheitsschloss**

Drückersteuerung
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;
sowie zwei zusätzlichen Hakenriegel;

Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen;
automatische Wiederverriegelung;
mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle

Geprüft nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
inklusive FH Zulassung

für Euro-Profilzylinder;
integrierte Anti-Panikfunktion über den Innendrücker;
mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:
automatische Wiederverriegelung;
Überwachungskontakte für:
- Riegel EIN
- Riegel AUS
- Steuerfalle betätigt
- Drücker betätigt
- Sabotagelinie
- Zylinderkontakt

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:
24 V DC / 200 mA;
Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 45 Grad;
Einstellmöglichkeiten:
Arbeits- oder Ruhestrom, Panikseite, DIN-Richtung

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)
mit geteiltem Drückerstift (9 mm);
Schlossabmessungen: 251 x 45 x 21 mm,
U-Stulp: 1760 x 24 x 6,5 mm,
Riegelausschluss: 20 mm
Drückernuss: 9 mm
Dornmaß: 30 mm
Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder)
Betriebsspannung: 12 V -24 V DC +15 % / -10 %;
480 - 240mA;
zum Betrieb ist eine stabilisierte Gleichspannung notwendig;
Universal verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 729X100PZ---G41

1 Stück _____

1.2. **effeff LAP- Schließblech**

für Sicherheitsschlösser 309X, 409X, 509X und 709X
Schließblech: 232 x 40 x 3 mm;
Lappen : 176 x 16 mm
verchromt
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff Z09XSBL-02----1

1 Stück _____

1.3. **effeff Mediator Flachschließblech**

Flachschließblech zu den Hakenriegeln
Maße: 152 x 24,5 x 3 mm

Bestell-Nr.: effeff Z29-SBL-1-----1

2 Stück _____

1.4. **effeff Anschlußleitung Z09XKAB**

16-polig;
für Sicherheits-Schloss 409X, 509X, 709X;
mit einseitig angeschlagenem Stecker;
Länge: ca. 10 m

Bestell-Nr.: effeff Z09XKAB--------

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.5. **effeff Kabelübergang**

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

Alternativ

1.6. **effeff Kabelübergang**

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm
(ohne Schutztülle 9 mm),
Abmessungen Einbauwanne
(B x H x T): 25 x 297 x 17 mm

Bestell-Nr.: effeff 10312-10-----00

1 Stück _____