
Text:

1.1. effeff Sicherheitsschloss

Elektro-Mehrfachverriegelungsschloss
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;
sowie zwei zusätzlichen Riegeln;
EG - Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001
der harmonisierten Norm EN 179
Klassifikation: 3 7 6 1*) 1 3 4 2 A ;
*) Nachgewiesene Feuerschutzzeichnung

- ohne Schließblech
mit integriertem Fallenschloss
für Euro-Profilzylinder;
integrierte Panikfunktion über den Innendrücker;
Ruhestromfunktion mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:
Koppelspule stromlos: Außendrücker ist aufgekoppelt,
Koppelspule bestromt: Außendrücker ist nicht aufgekoppelt (freilaufend);
automatische Wiederverriegelung;
vier potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:

- Rundzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Innendrücker,
- Außendrücker;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:
25 V DC / 1 A

Schließbartstellung des Rundzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten;
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)
mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 257 x 95,5 x 21 mm,

Stulp: 1760 x 24 x 6 mm

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 80 mm,

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Betriebsspannung: 12 V GS 100 % ED, 270 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung ;

Angabe der Ausführung erforderlich: "C", "D", "E", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung C): effeff 819-32V92F80E9C

Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 819-32V92F80E9D

Bestell-Nr. (Ausführung E): effeff 819-32V92F80E9E

Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 819-32V92F80E9F

1 Stück _____