

---

**Text:**

---

### 1.1. effeff Sicherheitsschloss

Elektro-Mehrfachverriegelungsschloss  
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;  
sowie zwei zusätzlichen Riegeln;  
EG - Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001  
der harmonisierten Norm EN 179  
Klassifikation: 3 7 6 1\*) 1 3 4 2 A ;  
\*) Nachgewiesene Feuerschutzzeichnung

- ohne Schließblech  
mit integriertem Fallenschloss  
für Euro-Profilzylinder;  
integrierte Panikfunktion über den Innendrücker;  
Ruhestromfunktion mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:  
Koppelspule stromlos: Außendrücker ist aufgekoppelt,  
Koppelspule bestromt: Außendrücker ist nicht aufgekoppelt (freilaufend);  
automatische Wiederverriegelung;  
vier potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:

- Rundzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Innendrücker,
- Außendrücker;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:  
25 V DC / 1 A

Schließbartstellung des Rundzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten;  
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)  
mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 257 x 95,5 x 21 mm,

Stulp: 1760 x 24 x 6 mm

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 80 mm,

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Betriebsspannung: 24 V GS 100 % ED, 120 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung ;

Angabe der Ausführung erforderlich: "C", "D", "E", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung C): effeff 819-32V92F80F9C

Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 819-32V92F80F9D

Bestell-Nr. (Ausführung E): effeff 819-32V92F80F9E

Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 819-32V92F80F9F

1 Stück \_\_\_\_\_