Text:

1.1. **effeff 809-12 Sicherheitsschloss**

Drückersteuerung
mit Falle und selbstverriegelndem Riegel;
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;
Panikfunktion über den Innendrücker;
- mit elektrisch gesteuertem Außendrücker in Arbeitsstromfunktion:
-Schloss stromlos: Außendrücker ist abgekoppelt (freilaufend), ohne Funktion
-Schloss bestromt: Außendrücker ist eingekoppelt; in Funktion
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker) mit geteiltem Drückerstift (9 mm);
automatische Wiederverriegelung von Falle und Riegel,

Geprüft nach DIN EN 179, EG Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001
Geprüft zur Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren, allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-120003555,

Festigkeitsanforderung gemäß DIN 18251 Klasse 5.
Statische Riegelbelastung gemäß DIN 18251: 20 kN!!

4 potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:
- Profilzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Innendrücker,
- Außendrücker;
Belastbarkeit der integrierten Microschalter: 25 V DC / 1A
mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)
mit geteiltem Drückerstift (9 mm);
Maße:
Schlossabmessungen: 257 x 50,5 x 20,5 mm,
Stulp: 300 x 24 x 3 mm,
Riegelausschluss: 20 mm,
Drückernuss: 9 mm,
Dornmaß: 35 mm,
Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),
mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;
Betriebsspannung: 12 V GS 100 % ED, 270 mA
Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung;
Angabe der Ausführung erforderlich: "C", "D", "E", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung C): effeff 809-12C92-35E4C
Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 809-12C92-35E4D
Bestell-Nr. (Ausführung E): effeff 809-12C92-35E4E
Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 809-12C92-35E4F

1 Stück _____

1.2. **effeff Flachschließblech**

passend zu Sicherheitsschlösser
Modell 809 und 809E;
Schließblech: 235 x 24 x 3 mm;
Radius: 10 mm;
in Edelstahlausführung;
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 809.000098 35

1 Stück _____

Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!

1.3. **effeff Anschlusskabel**

14-polig;
für Elektrosicherheitsschloss 809 und 819
Modell 809 für die Dornmaße 35, 40 und 45 mm;
Modell 819 für die Dornmaße 35, 40, 45 und 65 mm
mit Rundsteckverbinder;
Länge: ca. 9,5 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB04---00

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.4. **effeff Kabelübergang**

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

alternativ für verdeckte Montage

1.5. **effeff Kabelübergang**

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm
(ohne Schutztülle 9 mm),
Abmessungen Einbauwanne
(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!