

---

**Text:**

---

### 1.1. effeff 809-12 Sicherheitsschloss

Drückersteuerung

mit Falle und selbstverriegelndem Riegel;

selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;

Panikfunktion über den Innendrücker;

- mit elektrisch gesteuertem Außendrücker in Arbeitsstromfunktion:

- Schloss stromlos: Außendrücker ist abgekoppelt (freilaufend), ohne Funktion

- Schloss bestromt: Außendrücker ist eingekoppelt; in Funktion

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker) mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

automatische Wiederverriegelung von Falle und Riegel,

Geprüft nach DIN EN 179, EG Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001

Geprüft zur Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren, allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-120003555,

Festigkeitsanforderung gemäß DIN 18251 Klasse 5.

Statische Riegelbelastung gemäß DIN 18251: 20 kN!!

4 potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:

- Profilzylinder,

- Schlossriegelstellung,

- Innendrücker,

- Außendrücker;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter: 25 V DC / 1A

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)

mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 257 x 50,5 x 20,5 mm,

Stulp: 300 x 24 x 3 mm,

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 35 mm,

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Betriebsspannung: 12 V GS 100 % ED, 270 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung;

Angabe der Ausführung erforderlich: "C", "D", "E", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung C): effeff 809-12C92-35E4C

Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 809-12C92-35E4D

Bestell-Nr. (Ausführung E): effeff 809-12C92-35E4E

Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 809-12C92-35E4F

---

1 Stück \_\_\_\_\_

## 1.2. effeff Flachschießblech

passend zu Sicherheitsschlösser  
Modell 809 und 809E;  
Schließblech: 235 x 24 x 3 mm;  
Radius: 10 mm;  
in Edelstahlausführung;  
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 809.000098 35

1 Stück \_\_\_\_\_

**Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!**

## 1.3. effeff Anschlusskabel

14-polig;  
für Elektrosicherheitsschloss 809 und 819  
Modell 809 für die Dornmaße 35, 40 und 45 mm;  
Modell 819 für die Dornmaße 35, 40, 45 und 65 mm  
mit Rundsteckverbinder;  
Länge: ca. 9,5 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB04---00

1 Stück \_\_\_\_\_

**Zur Leitungsführung auf das Türblatt**

## 1.4. effeff Kabelübergang

für offene Montage,  
Messing vernickelt,  
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,  
Innendurchmesser 7 mm  
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück \_\_\_\_\_

alternativ für verdeckte Montage

---

## 1.5. effeff Kabelübergang

für verdeckte Montage,  
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,  
mit einseitiger Einbauwanne,  
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm  
(ohne Schutzülle 9 mm),  
Abmessungen Einbauwanne  
(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm  
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

1 Stück \_\_\_\_\_

**Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!**