
Text:

1.1. effeff 809-32 Sicherheitsschloss

Drückersteuerung

mit Falle und selbstverriegelndem Riegel;

EG - Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001

der harmonisierten Norm EN 179

Klassifikation: 3 7 6 1* 1 3 4 2 A

*) Nachgewiesene Feuerschutzzeichnung

für Euro-Profilzylinder;

integrierte Panikfunktion über den Innendrücker;

Ruhestromfunktion mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:

Koppelspule stromlos: Außendrücker ist aufgekoppelt,

Koppelspule bestromt: Außendrücker ist nicht aufgekoppelt (freilaufend);

automatische Wiederverriegelung;

vier potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:

- Profilzylinder,

- Schlossriegelstellung,

- Innendrücker,

- Außendrücker;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:

25 V DC / 1A

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten;

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker) mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 257 x 55,5 x 20,5 mm,

Stulp: 300 x 24 x 3 mm,

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 40 mm,

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Betriebsspannung: 24 V GS 100 % ED, 120 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung;

Angabe der Ausführung erforderlich: "C", "D", "E", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung C): effeff 809-32C92-40F9C

Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 809-32C92-40F9D

Bestell-Nr. (Ausführung E): effeff 809-32C92-40F9E

Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 809-32C92-40F9F

1 Stück _____

1.2. effeff Flachschießblech

passend zu Sicherheitsschlösser

Modell 809 und 809E;
Schließblech: 235 x 24 x 3 mm;
Radius: 10 mm;
in Edelstahlausführung;
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 809.000098 35

1 Stück _____

Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!

1.3. effeff Anschlusskabel

14-polig;
für Elektrosicherheitsschloss 809 und 819
Modell 809 für die Dornmaße 35, 40 und 45 mm;
Modell 819 für die Dornmaße 35, 40, 45 und 65 mm
mit Rundsteckverbinder;
Länge: ca. 9,5 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB04---00

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.4. effeff Kabelübergang

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

alternativ für verdeckte Montage

1.5. effeff Kabelübergang

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm

(ohne Schutzfülle 9 mm),
Abmessungen Einbauwanne
(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!