Text: 809-32C92-40F9_

1.1. **effeff 809-32 Sicherheitsschloss**

Drückersteuerung
mit Falle und selbstverriegelndem Riegel;
EG - Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001
der harmonisierten Norm EN 179
Klassifikation: 3 7 6 1* 1 3 4 2 A
*) Nachgewiesene Feuerschutzeignung

für Euro-Profilzylinder;
integrierte Panikfunktion über den Innendrücker;
Ruhestromfunktion mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:
Koppelspule stromlos: Außendrücker ist aufgekoppelt,
Koppelspule bestromt: Außendrücker ist nicht aufgekoppelt (freilaufend);
automatische Wiederverriegelung;
vier potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:
- Profilzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Innendrücker,
- Außendrücker;
Belastbarkeit der integrierten Microschalter:
25 V DC / 1A
Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten;
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker) mit geteiltem Drückerstift (9 mm);
Maße:
Schlossabmessungen: 257 x 55,5 x 20,5 mm,
Stulp: 300 x 24 x 3 mm,
Riegelausschluss: 20 mm,
Drückernuss: 9 mm,
Dornmaß: 40 mm,
Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),
mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;
Betriebsspannung: 24 V GS 100 % ED, 120 mA
Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung;
Angabe der Ausführung erforderlich: "C", "D", "E", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung C): effeff 809-32C92-40F9C
Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 809-32C92-40F9D
Bestell-Nr. (Ausführung E): effeff 809-32C92-40F9E
Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 809-32C92-40F9F

1 Stück _____

1.2. **effeff Flachschließblech**

passend zu Sicherheitsschlösser
Modell 809 und 809E;
Schließblech: 235 x 24 x 3 mm;
Radius: 10 mm;
in Edelstahlausführung;
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 809.000098 35

1 Stück _____

Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!

1.3. **effeff Anschlusskabel**

14-polig;
für Elektrosicherheitsschloss 809 und 819
Modell 809 für die Dornmaße 35, 40 und 45 mm;
Modell 819 für die Dornmaße 35, 40, 45 und 65 mm
mit Rundsteckverbinder;
Länge: ca. 9,5 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB04---00

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.4. **effeff Kabelübergang**

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

alternativ für verdeckte Montage

1.5. **effeff Kabelübergang**

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,

max. Leitungsdurchmesser: 7 mm
(ohne Schutztülle 9 mm),
Abmessungen Einbauwanne
(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!