

---

**Text:**

---

### 1.1. effeff 809-34 Sicherheitsschloss

Drückersteuerung

mit Falle und selbstverriegelndem Riegel;

für Euro-Profilzylinder;

Ruhestromfunktion mit elektrisch gesteuerten Innen- und Außendrückern:

Koppelspule stromlos: Innen- und Außendrücker sind aufgekoppelt,

Koppelspule bestromt: Innen- und Außendrücker sind nicht aufgekoppelt (freilaufend);

automatische Wiederverriegelung;

vier potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:

- Profilzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Drückerbetätigung bei freilaufenden Drückern,
- Drückerbetätigung bei aufgekoppelten Drückern;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:

25 V DC / 1 A

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten;

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)

mit durchgehendem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 257 x 50,5 x 20,5 mm,

Stulp: 300 x 24 x 3 mm,

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 35 mm,

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Betriebsspannung: 12 V GS 100 % ED, 270 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung;

Angabe der Ausführung erforderlich: DIN links / DIN rechts

Bestell-Nr. (DIN links): effeff 809-34D92-35E94

Bestell-Nr. (DIN rechts): effeff 809-34D92-35E95

1 Stück \_\_\_\_\_

### 1.2. effeff Flachschießblech

passend zu Sicherheitsschlösser

Modell 809 und 809E;

Schießblech: 235 x 24 x 3 mm;

Radius: 10 mm;

in Edelstahlausführung;

universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 809.000098 35

---

1 Stück \_\_\_\_\_

**Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!**

### 1.3. effeff Anschlusskabel

14-polig;  
für Elektrosicherheitsschloss 809 und 819  
Modell 809 für die Dornmaße 35, 40 und 45 mm;  
Modell 819 für die Dornmaße 35, 40, 45 und 65 mm  
mit Rundsteckverbinder;  
Länge: ca. 9,5 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB04---00

1 Stück \_\_\_\_\_

### Zur Leitungsführung auf das Türblatt

#### 1.4. effeff Kabelübergang

für offene Montage,  
Messing vernickelt,  
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,  
Innendurchmesser 7 mm  
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück \_\_\_\_\_

alternativ für verdeckte Montage

#### 1.5. effeff Kabelübergang

für verdeckte Montage,  
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,  
mit einseitiger Einbauwanne,  
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm  
(ohne Schutztülle 9 mm),  
Abmessungen Einbauwanne  
(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm  
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

---

1 Stück \_\_\_\_\_

**Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!**