Text: 809M14-72B65F4_

1.1. **effeff 809M14 Sicherheitsschloss**

Drückersteuerung
mit Falle und selbstverriegelndem Riegel;
mit Falle und selbstverriegelndem Riegel;
- mit elektrisch gesteuertem Innen- und Außendrücker in Arbeitsstromfunktion:
-Schloss stromlos: beide Türdrücker sind abgekoppelt (freilaufend), ohne Funktion
-Schloss bestromt: beide Türdrücker sind eingekoppelt; in Funktion
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker) mit Drückerstift (9 mm);
automatische Wiederverriegelung von Falle und Riegel,

Geprüft zur Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren, allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-120003555,

Festigkeitsanforderung gemäß DIN 18251 Klasse 5.
Statische Riegelbelastung gemäß DIN 18251: 20 kN!!

4 potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:
- Profilzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Drückerbetätigung bei freilaufenden Drückern,
- Drückerbetätigung bei aufgekoppelten Drückern;
Belastbarkeit der integrierten Microschalter:
25 V DC / 1A
Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)
mit durchgehendem Drückerstift (9 mm);
Maße:
Schlossabmessungen: 169 x 106 x 18 mm,
Stulp: 235 x 20 x 3 mm
(auch 24 mm breit lieferbar),
Riegelausschluss: 20 mm,
Drückernuss: 9 mm,
Dornmaß: 65 mm,
Entfernung: 72 mm (Euro-Zylinder);
Betriebsspannung: 24 V GS 100 % ED, 120 mA
Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung;
Angabe der Ausführung erforderlich: DIN links / DIN rechts

Bestell-Nr. (DIN links): effeff 809M14-72B65F44
Bestell-Nr. (DIN rechts): effeff 809M14-72B65F45

1 Stück _____

1.2. **effeff Flachschließblech**

passend zu Sicherheitsschlösser
Modell 809 und 809E;
Schließblech: 235 x 20 x 3 mm;
Radius: 10 mm;
in Edelstahlausführung;
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 809.000050 35

1 Stück _____

Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!

1.3. **effeff Anschlusskabel**

14-polig;
für Elektrosicherheitsschloss 809,
Dornmaß 60 / 65 mm;
Länge: ca. 10 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB06---00

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.4. **effeff Kabelübergang**

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

alternativ für verdeckte Montage

1.5. **effeff Kabelübergang**

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm
(ohne Schutztülle 9 mm),

Abmessungen Einbauwanne
(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!