

1.1. effeff 809M32 Sicherheitsschloss

Drückersteuerung

mit Falle und selbstverriegelndem Riegel;

EG - Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001

der harmonisierten Norm EN 179

Klassifikation: 3 7 6 1* 1 3 4 2 A

*) Nachgewiesene Feuerschutzzeichnung

für Euro-Profilzylinder;

integrierte Panikfunktion über den Innendrücker;

Ruhestromfunktion mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:

Koppelspule stromlos: Außendrücker ist aufgekoppelt,

Koppelspule bestromt: Außendrücker ist nicht aufgekoppelt (freilaufend);

automatische Wiederverriegelung;

vier potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:

- Profilzylinder,

- Schlossriegelstellung,

- Innendrücker,

- Außendrücker;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:

25 V DC / 1A

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten;

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker) mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 169 x 101 x 18 mm,

Stulp: 235 x 20 x 3 mm

(auch 24 mm breit lieferbar),

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 60 mm,

Entfernung: 72 mm (Euro-Zylinder);

Betriebsspannung: 12 V GS 100 % ED, 270 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung;

Angabe der Ausführung erforderlich: "C", "D", "E", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung C): effeff 809M32-72A60E9C

Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 809M32-72A60E9D

Bestell-Nr. (Ausführung E): effeff 809M32-72A60E9E

Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 809M32-72A60E9F

1 Stück _____

1.2. effeff Flachschießblech

passend zu Sicherheitsschlösser

Modell 809 und 809E;
Schließblech: 235 x 20 x 3 mm;
Radius: 10 mm;
in Edelstahlausführung;
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 809.000050 35

1 Stück _____

Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!

1.3. effeff Anschlusskabel

14-polig;
für Elektrosicherheitsschloss 809,
Dornmaß 60 / 65 mm;
Länge: ca. 10 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB06---00

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.4. effeff Kabelübergang

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

alternativ für verdeckte Montage

1.5. effeff Kabelübergang

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm
(ohne Schutzülle 9 mm),
Abmessungen Einbauwanne

(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!