

1.1. effeff 709X Sicherheitsschloss

Panikschloss mit Drückersteuerung
zur Verwendung in Kombination mit einem Sicherheitsbeschlag mit geteiltem Drückerstift (9 mm)

Schließbartstellung des Zylinders: max. 45 Grad

integrierte Anti-Panikfunktion über den Innendrücker;
mit elektrisch gesteuertem Außendrücker

Aufbruchfestigkeit Klasse 6 nach DIN EN 12209

Einbruchhemmung bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Zulassung nach DIN EN 179: EG - Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001

Zulassung nach DIN EN 1125: EG - Konformitätszertifikat 0432-BPR-0017

Geprüft für den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren

mechanische Selbstverriegelung mit Kreuzfalle und Riegel;

mechanische Ablaufsicherung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle

Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen

für Euro-Profilzylinder

Überwachungskontakte für:

- Riegel EIN
- Riegel AUS
- Steuerfalle betätigt
- Drücker betätigt
- Sabotagelinie
- Zylinderkontakt

Belastbarkeit der integrierten Mikroschalter:

24 V DC / 200 mA;

Einstellmöglichkeiten:

Arbeits- oder Ruhestrom, Panikseite, DIN-Richtung (nur bei 24mm Stulp)

Schlossabmessungen: 254 x 60 x 20,5 mm,

Stulp: 300 x 24 x 3 mm,

Riegelausschluss: 20 mm

Drückernuss: 9 mm

Dornmaß: 45 mm

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder)

Betriebsspannung: 12 V - 24 V DC +15 % / -10 %;

480 - 240mA;

zum Betrieb ist eine stabilisierte Gleichspannung notwendig;

Universal verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 709X402PZ---G41

1 Stück _____

1.2. effeff LAP- Schließblech

für Sicherheitsschlösser 309X, 409X, 509X und 709X
Schließblech: 232 x 32 x 3 mm;
Lappen : 176 x 8 mm
verchromt
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff Z09XSBL-04----1

1 Stück _____

Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!

1.3. effeff Anschlußleitung Z09XKAB

16-polig;
für Sicherheits-Schloss 409X, 509X, 709X;
mit einseitig angeschlagenem Stecker;
Länge: ca. 10 m

Bestell-Nr.: effeff Z09XKAB-----

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.4. effeff Kabelübergang

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30----00

1 Stück _____

alternativ für verdeckte Montage

1.5. effeff Kabelübergang

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,

max. Leitungsdurchmesser: 7 mm
(ohne Schutzülle 9 mm),
Abmessungen Einbauwanne
(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!