Text: 709X Dorn 65 mm, Stulp 24 mm, PZ, ohne Panik

1.1. **effeff 709X Sicherheitsschloss**

Drückersteuerung
selbstverriegelnd mit Kreuzfalle und Riegel;

Hoher Einbruchschutz (10 000 N seitliche Druckfestigkeit, gehärteter Riegel)
Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle
für Euro-Profilzylinder;
mit elektrisch gesteuerten Innen- und Außendrückern:
automatische Wiederverriegelung;
Überwachungskontakte für:
- Riegel EIN
- Riegel AUS
- Steuerfalle betätigt
- Drücker betätigt
- Sabotagelinie
- Zylinderkontakt

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:
24 V DC / 200 mA;
Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 45 Grad;
Einstellmöglichkeiten:
Arbeits- oder Ruhestrom, DIN-Richtung

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)
mit durchgehendem Drückerstift (9 mm);
Schlossabmessungen: 168,5 x 98 x 16,5 mm,
Riegelausschluss: 20 mm
Drückernuss: 9 mm
Dornmaß: 65 mm
Entfernung: 72 mm (Euro-Zylinder)
Betriebsspannung: 12 V -24 V DC +15 % / -10 %;
480 - 240mA;
zum Betrieb ist eine stabilisierte Gleichspannung notwendig;
Universal verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 709X702PZX--G41

1 Stück _____

1.2. **effeff LAP- Schließblech**

für Sicherheitsschlösser 309X, 409X, 509X und 709X
Schließblech: 232 x 32 x 3 mm;
Lappen : 176 x 8 mm
verchromt

universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff Z09XSBL-04----1

1 Stück _____

Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!

1.3. **effeff Anschlußleitung Z09XKAB**

16-polig;
für Sicherheits-Schloss 409X, 509X, 709X;
mit einseitig angeschlagenem Stecker;
Länge: ca. 10 m

Bestell-Nr.: effeff Z09XKAB--------

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.4. **effeff Kabelübergang**

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

alternativ für verdeckte Montage

1.5. **effeff Kabelübergang**

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm
(ohne Schutztülle 9 mm),
Abmessungen Einbauwanne
(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!