

Text: 709X Dorn 65 mm, Stulp 20 mm, PZ

1.1. effeff 709X security lock

solenoid
self-locking with special latchbolt and deadbolt;

europaan conformiteitscertificaat 0432-BPR-0001
voor de geharmoniseerde standaard EN 179
classificatie: 37611342A ;

europaan conformiteitscertificaat 0432-BPR-0017
voor de geharmoniseerde standaard EN 1125
classificatie: 37611321/2A ;
voor euro profiel cilinder,
geïntegreerde anti-paniek functie via de binnendeurhendel;
met elektrisch bestuurbare buitendeurhendel;
automatische herlocking;
monitoring contacten voor:

- bolt in
- bolt out
- trigger bolt in;
- binnendeurhendel,
- sabotage lijn
- cilinder contact

max. vermogen - draagvermogen van de microschakelaars:
24 V DC / 200 mA

campositie van de profielcilinder: max. 45°;

aanpassbaarheid:

fail locked of fail unlocked versie, paniek - zijde,
DIN-richting,

voor veiligheidsonderdelen (handels aan beide zijden)

met gespleten hendelpin (9 mm);

lock afmetingen: 168,5 x 98 x 16,5 mm,

face plaat: 235 x 20 x 3 mm,

bolt werp: 20 mm

hendelvolgert: 9 mm

backset: 65 mm

afstand centrum: 72 mm (Euro cilinder)

nominaal voltage: 12 V - 24 V DC +15 % / -10 %;

480 - 240 mA;

de voeding moet een gestabiliseerd DC voltage zijn;

DIN links / DIN rechts

bestelnummer (DIN links): effeff 709X701PZ---G44

bestelnummer (DIN rechts): effeff 709X701PZ---G45

1 pce. _____



1.2. effeff flanged face plate

face plate: 232 x 32 x 3 mm;
chromed;
universal DIN left und right useable

order-no.: effeff Z09XSBL-04----1

1 pce. _____

Further striking plates variants find you in our safety lock catalog!

1.3. effeff connecting cable

16-pole;
for security lock 409, 509, 709;
with conector plug on one site;
length: approx. 10 m

order-no.: effeff Z09XKAB-----

1 pce. _____

for the direct transfer of current from the door frame to the door

1.4. effeff bridging cable

for surface mounting,
made of nickel-plated brass,
with fixing lugs for screw mounting
to door frame and door,
spiral hose: I.D. = 7
length: 30 cm

order-no.: effeff 10318-30-----00

1 pce. _____

1.5. effeff bridging cable

for concealed mounting,
installation either in the door frame or the door,
with single-side flush mounting tray,
cable thickness: 7 mm
(without protection socket 9 mm),
dimensions flush mounting tray

(w x h x d): 24 x 519 x 49,5 mm

order-no.: effeff 10312-20-----00

1 pce. _____

Further cable connector models find you in our safety lock catalog!