

1.1. effeff 709X Sicherheitsschloss

Drückersteuerung
selbstverriegelnd mit Kreuzfalle und Riegel;

Hoher Einbruchschutz (10 000 N seitliche Druckfestigkeit, gehärteter Riegel)

Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle

für Euro-Profilzylinder;

mit elektrisch gesteuerten Innen- und Außendrückern:

automatische Wiederverriegelung;

Überwachungskontakte für:

- Riegel EIN
- Riegel AUS
- Steuerfalle betätigt
- Drücker betätigt
- Sabotagelinie
- Zylinderkontakt

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:

24 V DC / 200 mA;

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 45 Grad;

Einstellmöglichkeiten:

Arbeits- oder Ruhestrom, DIN-Richtung

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)

mit durchgehendem Drückerstift (9 mm);

Schlossabmessungen: 168,5 x 98 x 16,5 mm,

Stulp: 235 x 20 x 3 mm,

Riegelausschluss: 20 mm

Drückernuss: 9 mm

Dornmaß: 65 mm

Entfernung: 72 mm (Euro-Zylinder)

Betriebsspannung: 12 V -24 V DC +15 % / -10 %;

480 - 240mA;

zum Betrieb ist eine stabilisierte Gleichspannung notwendig;

DIN links / DIN rechts

Ist nur bei der Stulpbreite von 20 mm erforderlich

Bestell-Nr. (DIN links): effeff 709X701PZX--G44

Bestell-Nr. (DIN rechts): effeff 709X701PZX--G45

1 Stück _____

1.2. effeff LAP- Schließblech

für Sicherheitsschlösser 309X, 409X, 509X und 709X

Schließblech: 232 x 32 x 3 mm;

Lappen : 176 x 8 mm
verchromt
universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff Z09XSBL-04----1

1 Stück _____

Weitere Schließblechvarianten finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!

1.3. effeff Anschlußleitung Z09XKAB

16-polig;
für Sicherheits-Schloss 409X, 509X, 709X;
mit einseitig angeschlagenem Stecker;
Länge: ca. 10 m

Bestell-Nr.: effeff Z09XKAB-----

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.4. effeff Kabelübergang

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

alternativ für verdeckte Montage

1.5. effeff Kabelübergang

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm
(ohne Schutzülle 9 mm),
Abmessungen Einbauwanne
(B x H x T): 24 x 480 x 17,5 mm
Zugentlastung (B x H x T): 16 x 33 x 110

Bestell-Nr.: effeff 10312-20-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!