Text: 819E12V92-40E4_

1.1. **effeff 819E12 Sicherheitsschloss**

Elektro-Mehrfachverriegelungsschloss
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;
sowie zwei zusätzlichen Riegeln;
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;
sowie zwei zusätzlichen Riegeln;
Panikfunktion über den Innendrücker;
- mit elektrisch gesteuertem Außendrücker in Arbeitsstromfunktion:
-Schloss stromlos: Außendrücker ist abgekoppelt (freilaufend), ohne Funktion
-Schloss bestromt: Außendrücker ist eingekoppelt; in Funktion
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker) mit geteiltem Drückerstift (9 mm);
automatische Wiederverriegelung von Falle und Riegeln,

Geprüft nach DIN EN 179, EG Konformitätszertifikat 0432-BPR-0001,
Geprüft nach DIN EN 1125, EG Konformitätszertifikat 0432-BPR-0017,
Geprüft zur Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren, allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-120003555,

Festigkeitsanforderung gemäß DIN 18251 Klasse 5.
Statische Riegelbelastung gemäß DIN 18251: 20 kN!!

4 potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:
- Profilzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Innendrücker,
- Außendrücker;
Belastbarkeit der integrierten Microschalter: 25 V DC / 1A,
mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)
mit geteiltem Drückerstift (9 mm);
Maße:
Schlossabmessungen: 257 x 55,5 x 21 mm,
Stulp: 1760 x 24 x 6 mm
Riegelausschluss: 20 mm,
Drückernuss: 9 mm,
Dornmaß: 40 mm,
Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),
mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;
Betriebsspannung: 12 V GS 100 % ED, 270 mA
Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung ;
Angabe der Ausführung erforderlich: "D", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 819E12V92-40E4D
Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 819E12V92-40E4F

1 Stück _____

1.2. **effeff Anschlusskabel**

14-polig;
für Elektrosicherheitsschloss 809 und 819
Modell 809 für die Dornmaße 35, 40 und 45 mm;
Modell 819 für die Dornmaße 35, 40, 45 und 65 mm
mit Rundsteckverbinder;
Länge: ca. 9,5 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB04---00

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.3. **effeff Kabelübergang**

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!