
Text:

1.1. effeff 819E32 Sicherheitsschloss

Elektro-Mehrfachverriegelungsschloss
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;
sowie zwei zusätzlichen Riegeln;
EG - Konformitätszertifikat 0432-BPR-0017
der harmonisierten Norm EN 1125
Klassifikation: 37601321A ;

für Euro-Profilzylinder;
integrierte Panikfunktion über den Innendrücker;
Ruhestromfunktion mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:
Koppelspule stromlos: Außendrücker ist aufgekoppelt,
Koppelspule bestromt: Außendrücker ist nicht aufgekoppelt (freilaufend);
automatische Wiederverriegelung;
vier potenzialfreie Umschaltkontakte zur Überwachung von:
- Profilzylinder,
- Schlossriegelstellung,
- Innendrücker,
- Außendrücker;

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:
25 V DC / 1A

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 30 Grad links oder rechts unten;
für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker) mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Maße:

Schlossabmessungen: 257 x 55,5 x 21 mm,

Stulp: 1760 x 24 x 6 mm

Riegelausschluss: 20 mm,

Drückernuss: 9 mm,

Dornmaß: 40 mm,

Entfernung: 92 mm (Euro-Zylinder),

mit trennbarer 14-poliger Rundsteckverbindung;

Betriebsspannung: 24 V GS 100 % ED, 120 mA

Betrieb mit stabilisierter Gleichspannung ;

Angabe der Ausführung erforderlich: "D", "F"

Bestell-Nr. (Ausführung D): effeff 819E32V92-40F9D

Bestell-Nr. (Ausführung F): effeff 819E32V92-40F9F

1 Stück _____

1.2. effeff Anschlusskabel

14-polig;

für Elektrosicherheitsschloss 809 und 819

Modell 809 für die Dornmaße 35, 40 und 45 mm;

Modell 819 für die Dornmaße 35, 40, 45 und 65 mm
mit Rundsteckverbinder;
Länge: ca. 9,5 m

Bestell-Nr.: effeff 809ZBKAB04---00

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.3. effeff Kabelübergang

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

Weitere Kabelübergangsmodelle finden Sie in unserem Sicherheitsschloss-Katalog!