

**1.1. ASSA ABLOY N1550 Standard-Objektschloss für Feuerschutztüren**

ASSA ABLOY OneSystem Fallenriegelschloss für Feuerschutztüren N1550 geprüft nach EN 12209 Gebrauchskategorie Klasse 3 für einflügelige Profiltüren, Schlossmaße entsprechen der DIN 18251-2, Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach EN 15804 mit typenbezogenen Kennzahlen / geprüft auf 1.000.000 Zyklen und 300 kg Türgewicht  
Zum Schutz gegen Späne und Schmutz oben und unten geschlossener Schloßkasten, verzinkter Schlosskasten mit Buchsen in den durchgehenden Bohrungen. Geringes Hinterdornmaß 15 mm. Geeignet für die durchgehende Verschraubung von Beschlägen mit Rundrosetten.

Schloßnuss für 9 mm Drückervierkantstift in verstärkter Gleitlagerung

Schlossfalle aus Stahl, verzinkt , DIN links / rechts umstellbar.

Manipulationsgeschützter Riegel mit patentierter Wellenstruktur, eintourig 20 mm ausschließend

ASSA ABLOY Brandschutz - Objektschloss N1550 für einflügelige Profiltüren nach Pos.

\_\_\_\_\_.  
Dornmaß ab 25 mm in den Schritten

25 mm;  30 mm;  35 mm;  40 mm;  45 mm

92 mm ( PZ-vorgerichtet )

94 mm ( Schweizer RZ-vorgerichtet )

Stulpausführung Edelstahl, matt gebürstet

Flachstulp: 24 x 3 mm

U-Stulp: 24 X 6 mm mit dekorativer Endkappe aus Kunststoff

1 Stück \_\_\_\_\_