



Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge
- Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2/3/4/5
- Für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite

Leistungsmerkmale DC140 ohne Gestänge

- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft wählbar
- Öffnungswinkel bis 180° (EN5 = 125°)
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005

Hinweis

- In Deutschland nicht für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar!

Passendes Zubehör

- Gestänge L140Weiß ähnlich RAL9016 DCL140-----9016
- Feststellgestänge L141Weiß ähnlich RAL9016 DCL141-----9016
- Gleitschiene G143Weiß ähnlich RAL9016 DCG143-----9016
- Montageplatte A161Für Türschließer-Modell DC140, weiß ähnlich RAL9016 DCA161-----9016
- Rahmenplatte A154 A154Weiß ähnlich RAL9016 DCA154-----9016

Technische Daten

Türbreite bis	1250 mm
Schließkraft	EN 2/3/4/5
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	Variabel zwischen 180°-15° / EN5 = 125°-15°
Endschlag	stufenlos 15°-0°
Öffnungsämpfung	stufenlos ab 75°
Höhe	55 mm
Tiefe	43 mm
Länge	206 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Farbe	Weiß ähnlich RAL9016

Artikelnummer	DC140-0-----9016
EAN-Nummer	4042203433335