

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit**0432 – CPR – 00007-06**

Version 00

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

**Einsteckschlösser
„OneSystem Standard Commercial“
Narrow-Style**

Einsteckschlösser für 1flügelige Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

hergestellt durch oder für

**ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
D-72458 Albstadt**

und hergestellt in den Herstellwerken

siehe Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 12209 :2003 (D) + EN 12209 :2003/AC :2005 (D)

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 10.02.2015 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis 10.02.2020.

Dortmund, 10.02.2015




Dip.-Ing. H. Jansen
Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlagen.



**Einsteckschlösser EN 12209 „OneSystem Standard Commercial“****Narrow-Style****Herstellwerke**

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	ASSA ABLOY Romania S.R.L. B-dul Precizei nr.5, sector 6 06202 Bucharest Romania



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Einsteckschlösser EN 12209 „OneSystem Standard Commercial“

Narrow-Style

Verschluss

Nr.	Artikel Nr.	Vs-Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Klassifikation										
						3	S	9*	1	0	C	2	H	A	2	0
1	N1550	B	30 bis 70 mm	92 mm PZ 94 mm RZ	≥ 20 mm	3	S	9*	1	0	C	2	H	A	2	0

* Türmasse max. 300 kg

Vs-Typ: B= Schloss für 1flügelige Türen und den Gangflügel 2flügeliger Türen (ohne Panikfunktion)
 A= Schloss für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen (mit Panikfunktion)
 C= Schloss für den Standflügel 2flügeliger Türen

