

1.1. ASSA ABLOY DC700 G-CO-E

Gleitschienen-Türschließer mit Cam-Motion® Technologie,
geprüft nach DIN EN 1154, 1155, 1158, CE-Kennzeichnung, einstellbare Schließkraft EN-
Größe 3-6,

erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment
von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung
mit durchgehender Gleitschiene und unsichtbarer mechanischer Schließfolgeregelung,
mit elektromechanischer Feststellung für Gang- und Standflügel:

beidseitig, für Gang- und Standflügel

einseitig, nur für Gangflügel

überfahrbarer und in der Haltekraft stufenlos einstellbarer Feststellpunkt zwischen 80° bis
130°,

unsichtbare Montageplatten, erforderlich bei Feuer- und Rauchschutztüren

stufenlos höhenverstellbare Gleitschiene und Achse

nicht sichtbares Befestigungs- / Schraubmaterial

Verwendung für Normalmontage auf Bandseite

Zubehör:

Rauchschaltzentrale RZ100

Deckenrauchschalter

Handauslösetaster UP oder AP

Design-Oberfläche von Türschließer und Gleitschiene:

silber (EV1)

weiß, ähnl. RAL 9016

Edelstahl-Design

Sonderfarben auf Anfrage

1 Stück _____