

**1.1. ASSA ABLOY DC700 G-CO-E**

Gleitschienen-Türschließer mit Cam-Motion® Technologie,  
geprüft nach DIN EN 1154, 1155, 1158, CE-Kennzeichnung, einstellbare  
Schließkraft EN-Größe 3-6,  
erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes  
Öffnungsmoment  
von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag und  
Öffnungsdämpfung  
mit durchgehender Gleitschiene und unsichtbarer mechanischer  
Schließfolgeregelung,  
mit elektromechanischer Feststellung für Gang- und Standflügel:  
 beidseitig, für Gang- und Standflügel  
 einseitig, nur für Gangflügel  
überfahrbarer und in der Haltekraft stufenlos einstellbarer Feststellpunkt  
zwischen 80° bis 130°,  
unsichtbare Montageplatten, erforderlich bei Feuer- und  
Rauchschutztüren  
stufenlos höhenverstellbare Gleitschiene und Achse  
nicht sichtbares Befestigungs- / Schraubmaterial  
Verwendung für Normalmontage auf Bandseite



Zubehör:

- Rauchschaltzentrale RZ100
- Deckenrauchschalter
- Handauslösetaster UP oder AP

Design-Oberfläche von Türschließer und Gleitschiene:

- silber (EV1)
- weiß, ähnl. RAL 9016
- Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

1 Stück \_\_\_\_\_