

**1.1. ASSA ABLOY DC700 G-CO-CS**

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie

Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Netzteil 230V AC, Bandgegenseite

Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6

geprüft nach EN 1154, EN 1155, EN 1158

Feststellwinkel stufenlos einstellbar (ca. 80°-110°)

Feststellpunkt überfahrbar

mit CE-Kennzeichnung

bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt

max. Höhenausgleich stufenlos 14mm

Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar

DIN links und DIN rechts verwendbar

Normalmontage Bandgegenseite (Eignungsnachweis der Feuer- und Rauchschutztür erforderlich)

Zubehör:

- Deckenrauchschalter (max. 2 Stück)
- Montageplatte
- Montageplatte für Gleitschiene
- nachrüstbare mech. Öffnungsdämpfung
- Mitnehmerklappe

Farbe:

- silber (EV1)
- weiß, ähnl. RAL 9016
- Edelstahl
- Sonderfarben auf Anfrage

1 Stück \_\_\_\_\_