

**1.1. ASSA ABLOY DC700 G-CO-CS**

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie  
Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung,  
elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter mit  
Alarmschwellennachführung und Netzteil 230V AC, Bandgegenseite  
Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6  
geprüft nach EN 1154, EN 1155, EN 1158  
Feststellwinkel stufenlos einstellbar (ca. 80°-110°)  
Feststellpunkt überfahrbar  
mit CE-Kennzeichnung  
bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt  
max. Höhenausgleich stufenlos 14mm  
Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von  
vorne  
einstellbar  
DIN links und DIN rechts verwendbar  
Normalmontage Bandgegenseite (Eignungsnachweis der Feuer- und  
Rauchschutztür erforderlich)



Zubehör:

- Deckenrauchschalter (max. 2 Stück)
- Montageplatte
- Montageplatte für Gleitschiene
- nachrüstbare mech. Öffnungsdämpfung
- Mitnehmerklappe

Farbe:

- silber (EV1)
- weiß, ähnl. RAL 9016
- Edelstahl
- Sonderfarben auf Anfrage

1 Stück \_\_\_\_\_