

### **1.1. ASSA ABLOY Türschließer DC700G-FM**

Free-Motion Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Freilauffunktion, ohne Gleitschiene

Free-Motion Funktion ab einem Türöffnungswinkel von  $\geq 0$  Grad

geprüft nach DIN EN 1155 EN-Größe 3-6, für Anschlagtüren bis 1400 mm

erfüllt die Anforderung nach DIN 18040 (barrierefreies Bauen) / DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894 durch stark abfallendes Öffnungsmoment

mit CE-Kennzeichnung

mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm

Schließkraft stufenlos einstellbar

Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos von vorne einstellbar

DIN links und DIN rechts verwendbar

Bandseite Normalmontage mit Anschlußbox

Maße: (B x H x T) 327 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700FMB--DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700FMB--D9016

1 Stück \_\_\_\_\_

alternativ

### **1.2. ASSA ABLOY Türschließer DC700G-FM**

Free-Motion Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Freilauffunktion, ohne Gleitschiene

Free-Motion Funktion ab einem Türöffnungswinkel von  $\geq 0$  Grad

geprüft nach DIN EN 1155 EN-Größe 3-6, für Anschlagtüren bis 1400 mm

erfüllt die Anforderung nach DIN 18040 (barrierefreies Bauen) / DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894 durch stark abfallendes Öffnungsmoment

mit CE-Kennzeichnung

mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm

Schließkraft stufenlos einstellbar

Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos von vorne einstellbar

DIN links und DIN rechts verwendbar

Bandseite Kopfmontage

Maße: (B x H x T) 327 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700FM---DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700FM---D9016

---

1 Stück \_\_\_\_\_

Eventualposition (bei Feuer- und Rauchschutztüren notwendig):

### 1.3. ASSA ABLOY Montageplatte A120

Integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700  
entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung  
nicht möglich ist.

Bestell-Nr. (verzinkt) ASSA ABLOY DCA120-----40

1 Stück \_\_\_\_\_

### 1.4. ASSA ABLOY Freilaufgleitschiene höhenverstellbar G795

Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben  
für Free-Motion Türschließermodell DC700G-FM

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG795----DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG795----D9016

1 Stück \_\_\_\_\_

### 1.5. effeff Unterbrechertaster

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse  
mit roter Bestätigungswippe  
mit Aufdruck: "Tür schließen"  
in aP-Ausführung  
Programm Jung AS 500 alpinweiß

Bestell-Nr.: effeff 1316-10-----00

1 Stück \_\_\_\_\_

alternativ

### 1.6. effeff Unterbrechertaster

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse  
mit roter Bestätigungswippe  
mit Aufdruck: "Tür schließen"  
in uP-Ausführung  
Programm Jung AS 500 alpinweiß

---

Bestell-Nr.: effeff 1317-10-----00

1 Stück \_\_\_\_\_

optional:

### 1.7. ASSA ABLOY Montageplatte A130

Zur Montage der Gleitschiene G193 und G195 und der Freilaufgleitschiene G795 an Türen mit schmalen Türrahmen

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCA130-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCA130-----9016

Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DCA130-----8014

Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DCA130-----9005

1 Stück \_\_\_\_\_

optional:

### 1.8. ASSA ABLOY Öffnungsdämpfer A153

zum Einbau in die Gleitschienen G193 und G195 oder

zum Einbau in die verdecktliegende Gleitschiene G893 oder

zum Einbau in die Freilaufgleitschiene G795

als mechanischer Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände maximaler Öffnungswinkel ca. 130°.

Dient nicht als Ersatz für den mechanischen Türstopper.

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCA153-----

1 Stück \_\_\_\_\_

optional:

### 1.9. ASSA ABLOY Rauchschaltzentrale RZ100

mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder zur Steuerung von Feststellvorrichtungen

mit DIBt-Zulassung für die Verwendung als Feststellanlage

Eingangsspannung 230V AC

Ausgangsspannung 24V DC

Max. Ausgangsstrom für Feststellvorrichtungen: 300mA

2 Stück Zusatzmelder (Hekatron ORS142 oder TDS247) anschließbar

Potentialfreier Wechselkontakt: 24V, 1A (Ohmsche Last)

LED Anzeige: Betrieb/Alarm/Verschmutzung

---

integrierte Funktionsprüftaste  
Alarmschwellennachführung mit Verschmutzungsanzeige  
Umgebungstemperaturbereich: -5° bis +50°C  
Schutzart: IP20  
mit Anschlussklemme für externen Handauslösetaster

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCRZ100---DEV1-  
Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCRZ100---D9016

1 Stück \_\_\_\_\_