

1.1. ASSA ABLOY Türschließer DC700G-FM

Free-Motion Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Freilauffunktion, ohne Gleitschiene

Free-Motion Funktion ab einem Türöffnungswinkel von ≥ 0 Grad

geprüft nach DIN EN 1155 EN-Größe 3-6, für Anschlagtüren bis 1400 mm

erfüllt die Anforderung nach DIN 18040 (barrierefreies Bauen) / DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894 durch stark abfallendes Öffnungsmoment

mit CE-Kennzeichnung

mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm

Schließkraft stufenlos einstellbar

Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos von vorne einstellbar

DIN links und DIN rechts verwendbar

Bandseite Normalmontage mit Anschlußbox

Maße: (B x H x T) 327 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700FMB--DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700FMB--D9016

1 Stück _____

1.2. ASSA ABLOY Montageplatte A120

Integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700

entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.

Bestell-Nr. (verzinkt) ASSA ABLOY DCA120-----40

1 Stück _____

1.3. ASSA ABLOY Freilaufgleitschiene mit Rauchschalter G-FMS

Freilaufgleitschiene mit integriertem Rauchschalter und Netzteil 230V AC

2 mm höhenverstellbar mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für Free-Motion Türschließermodell DC700G-FM

integriertes potentialfreies Alarmrelais

Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster gemäß DIBt in Deutschland für Feststellanlagen mit Freilauf zwingend erforderlich

Anschlussmöglichkeit von zwei Deckenrauchschalter

Betriebsspannung 24V DC

Stromaufnahme (24V DC) ca. 100mA

Integrierter Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, mit Alarmschwellennachführung und

Statusanzeige
DIN links und DIN rechts verwendbar

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG-10-50-DEV1-
Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG-10-50-D9016

1 Stück _____

optional:

1.4. ASSA ABLOY Montageplatte A132

Zur Montage der Gleitschiene G-S und der Freilaufgleitschiene G795 an Türen mit schmalen
Türrahmen

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCA132-----EV1-
Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCA132-----9016

1 Stück _____

optional:

1.5. ASSA ABLOY Öffnungsdämpfung A188

Zum Einbau in die Gleitschienen G-E, G-S, alle G-CO Varianten und die Freilaufgleitschiene
G-CO-FM
Zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände
Dient nicht als Ersatz für den mechanischen Türstopper.

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCA188-----

1 Stück _____

Eventualposition als zusätzliche Rauchmelder:

1.6. ASSA ABLOY Rauchschalter

optischer Rauchschalter ORS142
mit Sockel
Farbe: weiß
Betriebsspannung: 24V DC

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCRZ101----9010

1 Stück _____

Hinweis:

Die Anzahl der benötigten Rauchmelder richtet sich nach der baulichen Situation (siehe entsprechende DIBt-Zulassung).

1.7. **effeff Unterbrechertaster**

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse
mit roter Bestätigungswippe
mit Aufdruck: "Tür schließen"
in aP-Ausführung
Programm Jung AS 500 alpinweiß

Bestell-Nr.: effeff 1316-10-----00

1 Stück _____

alternativ

1.8. **effeff Unterbrechertaster**

als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse
mit roter Bestätigungswippe
mit Aufdruck: "Tür schließen"
in uP-Ausführung
Programm Jung AS 500 alpinweiß

Bestell-Nr.: effeff 1317-10-----00

1 Stück _____