

1.1. ASSA ABLOY Türschließer DC700G-FM

Free-Motion Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Freilauffunktion, ohne Gleitschiene

Free-Motion Funktion ab einem Türöffnungswinkel von ≥ 0 Grad

geprüft nach DIN EN 1155 EN-Größe 3-6, für Anschlagtüren bis 1400 mm

erfüllt die Anforderung nach DIN 18040 (barrierefreies Bauen) / DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894 durch stark abfallendes Öffnungsmoment

mit CE-Kennzeichnung

mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm

Schließkraft stufenlos einstellbar

Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos von vorne einstellbar

DIN links und DIN rechts verwendbar

Bandseite Normalmontage mit Anschlußbox

Maße: (B x H x T) 327 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700FMB--DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700FMB--D9016

1 Stück _____

1.2. ASSA ABLOY Türschließer DC700

Oberliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie ohne Gleitschiene

EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400mm

geprüft nach DIN EN 1154

erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment

mit CE-Kennzeichnung

mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

max. Höhenausgleich stufenlos 14mm

Schließkraft stufenlos einstellbar

Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar

DIN links und DIN rechts verwendbar

Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage

Maße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DC700-----DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DC700-----D9016

Bestell-Nr. (braun): ASSA ABLOY DC700-----D8014

Bestell-Nr. (schwarz): ASSA ABLOY DC700-----D9005

1 Stück _____

Eventualposition (bei Feuer- und Rauchschutztüren notwendig):

1.3. ASSA ABLOY Montageplatte A120

Integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700
entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung
nicht möglich ist.

Bestell-Nr. (verzinkt) ASSA ABLOY DCA120-----40

2 Stück _____

1.4. ASSA ABLOY Freilaufgleitschiene G-CO-FM

Durchgehende Gleitschiene mit Freilauffunktion am Gangflügel, mit integrierter mechanischer
Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
EN-Größe 3-6, für einen Bandabstand von 1350 - 2500mm
geprüft nach DIN EN 1158
mit CE-Kennzeichnung
2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
Normalmontage auf der Bandseite
DIN links und DIN rechts verwendbar

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG-21-40-DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG-21-40--9016

1 Stück _____

alternativ

1.5. ASSA ABLOY Freilaufgleitschiene G-CO-FM

Durchgehende Gleitschiene mit Freilauffunktion am Gangflügel, mit integrierter mechanischer
Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
EN-Größe 3-6, für einen Bandabstand von 1350 - 3200mm
geprüft nach DIN EN 1158
mit CE-Kennzeichnung
2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
Normalmontage auf der Bandseite
DIN links und DIN rechts verwendbar

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCG-23-40-DEV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCG-23-40--9016

1 Stück _____

optional:

1.6. ASSA ABLOY Montageplatte A160

Für Gleitschiene G-CO und G-CO-E und Gleitschiene mit Freilauffunktion G-CO-FM
Türbreite bis 3200mm

Bestell-Nr. (silber): ASSA ABLOY DCA160-----EV1-

Bestell-Nr. (weiss): ASSA ABLOY DCA160-----9016

1 Stück _____

optional:

1.7. ASSA ABLOY Öffnungsdämpfung A188

Zum Einbau in die Gleitschienen G-E, G-S, alle G-CO Varianten und die Freilaufgleitschiene
G-CO-FM

Zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper, sowie angrenzender Wände
Dient nicht als Ersatz für den mechanischen Türstopper.

Bestell-Nr.: ASSA ABLOY DCA188-----

1 Stück _____