
Text: 65-----33A35E9_

1.1. effeff MEDIATOR - Lineartüröffner

Lineartüröffner zum Einsatz in Kombination mit einem MEDIATOR -
Sicherheitsschloss
zur elektrischen Entriegelung des Schlossriegels

Zulassung als Verschlussüberwachung (Riegelschaltkontakt)

VdS Klasse C, G 109 032

Zulassung als mechanische Verriegelung

VdS Klasse A, M 109 314

Zulassung als elektromechanisches Stellglied für
Zutrittskontrollanlagen VdS Klasse C, Z 109 001

Zulassung nach DIN EN 179: EG - Konformitätszertifikat 0432-CPD-0001

Geprüft für den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren gemäß
Prüfzeugnis Nr.: P-120003555 in Kombination mit dem Feuerschutz-
Modul 519ZBFS

Ansteuerspannung: 5 - 48 V AC oder DC

(Bei der Umrüstung kann die vorhandene
Türöffnerleitung verwendet werden.)

potentialfreier Relaisausgang für den Zustand entriegelt

potentialfreier Relaisausgang für den Zustand verriegelt
(Riegelschaltkontakt)

Nennspannung: 12 Volt GS,

Nennstrom: 500 mA,

kombiniert mit:

Winkelschließblech

Oberfläche: Edelstahl

Maße: 357 x 26/10 x 3 mm

DIN-Angabe erforderlich

Bestell-Nr. (DIN links): effeff 65-----33A35E94

Bestell-Nr. (DIN rechts): effeff 65-----33A35E95

1 Stück _____



