
Text: 65-----67A35E9_

1.1. effeff MEDIATOR - Lineartüröffner

Lineartüröffner zum Einsatz in Kombination mit einem MEDIATOR - Sicherheitsschloss zur elektrischen Entriegelung des Schlossriegels

Zulassung als Verschlussüberwachung (Riegelschaltkontakt)

VdS Klasse C, G 109 032

Zulassung als mechanische Verriegelung

VdS Klasse A, M 109 314

Zulassung als elektromechanisches Stellglied für

Zutrittskontrollanlagen VdS Klasse C, Z 109 001

Zulassung nach DIN EN 179: EG - Konformitätszertifikat 0432-CPD-0001

Geprüft für den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren gemäß Prüfzeugnis Nr.: P-120003555 in Kombination mit dem Feuerschutz-Modul 519ZBFS

Ansteuerspannung: 5 - 48 V AC oder DC

(Bei der Umrüstung kann die vorhandene Türöffnerleitung verwendet werden.)

potentialfreier Relaisausgang für den Zustand entriegelt

potentialfreier Relaisausgang für den Zustand verriegelt (Riegelschaltkontakt)

Nennspannung: 12 Volt GS,

Nennstrom: 500 mA,

kombiniert mit:

Winkelschließblech

Oberfläche: Edelstahl

Maße: 500 x 26/34 x 3 mm

DIN-Angabe erforderlich

Bestell-Nr. (DIN links): effeff 65-----67A35E94

Bestell-Nr. (DIN rechts): effeff 65-----67A35E95

1 Stück _____