
Text: 729X700PZ----G4

1.1. effeff Sicherheitsschloss

Drückersteuerung
selbstverriegelnd mit Falle und Schlossriegel;
sowie zwei zusätzlichen Hakenriegel;

Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen;
automatische Wiederverriegelung;
mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle

Geprüft nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
inklusive FH Zulassung

für Euro-Profilzylinder;
integrierte Anti-Panikfunktion über den Innendrücker;
mit elektrisch gesteuertem Außendrücker:
automatische Wiederverriegelung;
Überwachungskontakte für:

- Riegel EIN
- Riegel AUS
- Steuerfalle betätigt
- Drücker betätigt
- Sabotagelinie
- Zylinderkontakt

Belastbarkeit der integrierten Microschalter:
24 V DC / 200 mA;

Schließbartstellung des Profilzylinders: max. 45 Grad;
Einstellmöglichkeiten:

Arbeits- oder Ruhestrom, Panikseite, DIN-Richtung

für Sicherheitsbeschlag (beidseitig Drücker)

mit geteiltem Drückerstift (9 mm);

Schlossabmessungen: 168,5 x 98 x 21 mm,

U-Stulp: 1760 x 24 x 6,5 mm,

Riegelausschluss: 20 mm

Drückernuss: 9 mm

Dornmaß: 65 mm

Entfernung: 72 mm (Euro-Zylinder)

Betriebsspannung: 12 V -24 V DC +15 % / -10 %;

480 - 240mA;

zum Betrieb ist eine stabilisierte Gleichspannung notwendig;

Universal verwendbar

Bestell-Nr.: effeff 729X700PZ---G41

1 Stück _____

1.2. effeff LAP- Schließblech

für Sicherheitsschlösser 309X, 409X, 509X und 709X

Schließblech: 232 x 40 x 3 mm;

Lappen : 176 x 16 mm

verchromt

universal DIN links und rechts verwendbar

Bestell-Nr.: effeff Z09XSBL-02----1

1 Stück _____

1.3. effeff Mediator Flachschießblech

Flachschießblech zu den Hakenriegeln

Maße: 152 x 24,5 x 3 mm

Bestell-Nr.: effeff Z29-SBL-1-----1

2 Stück _____

1.4. effeff Anschlußleitung Z09XKAB

16-polig;

für Sicherheits-Schloss 409X, 509X, 709X;

mit einseitig angeschlagenem Stecker;

Länge: ca. 10 m

Bestell-Nr.: effeff Z09XKAB-----

1 Stück _____

Zur Leitungsführung auf das Türblatt

1.5. effeff Kabelübergang

für offene Montage,
Messing vernickelt,
mit Befestigungskappen und Schlauchbuchsen,
Innendurchmesser 7 mm
Länge: 30 cm

Bestell-Nr.: effeff 10318-30-----00

1 Stück _____

Alternativ

1.6. effeff Kabelübergang

für verdeckte Montage,
wahlweise im Türrahmen oder im Türblatt,
mit einseitiger Einbauwanne,
max. Leitungsdurchmesser: 7 mm
(ohne Schutzülle 9 mm),
Abmessungen Einbauwanne
(B x H x T): 25 x 297 x 17 mm

Bestell-Nr.: effeff 10312-10-----00

1 Stück _____