

---

Text: 309NB SVP Paniks Mehrfachver. B 2flüg

---

## 1.1. ASSA ABLOY 309NB selbstverriegelndes Panikschloss Funktion B Zweiflügelig

ASSA ABLOY Selbstblockierendes und -verriegelndes Panikschloss 309N für einbruchhemmende zweiflügelige Türen mit Vollpanikfunktion in Verbindung mit Standflügelverriegelung N1940 und Griffelementen nach DIN EN 179 und ASSA ABLOY Panikgriffelementen nach DIN EN 1125 / geprüft in Feuerschutzabschlüssen nach DIN EN 1634-1 / Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach DIN EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen verfügbar / geprüft auf 500.000 Zyklen. Zum Schutz gegen Späne und Schmutz geschlossener, Schlosskasten aus Edelstahl mit Buchsen in den durchgehenden Bohrungen. Geeignet für die durchgehende Verschraubung an der Schlossnuss von Beschlägen mit Ovalrosetten und für die durchgehende Verschraubung von Langschild Schutzbeschlägen.

Panikfunktion B (Umschaltfunktion), zur Verwendung mit einem Drücker nach DIN EN 179 auf der Außenseite und einem Drücker nach DIN EN 179 oder Panikgriff nach DIN EN 1125 auf der Innenseite, Panikseite auswärts- oder einwärts öffnend sowie DIN links / rechts umstellbar. Vollpanikfunktion mit Entriegelung der Tür über den Standflügel.

Geteilte Schloßnuss für 2-teiligen 9 mm Drückervierkantstift

Kreuzfalle selbstblockierend, DIN links / rechts verwendbar.  
Steuerfalle DIN links/ rechts umschraubbar.

Riegel mit 20 mm Ausschluss, selbst ausschließend  
Auslösefunktion im Riegel zur Verwendung mit einem  
Treibriegelverschluss im Standflügel oder im Schließblech integrierten  
Lineartüröffner

Oberflächengehärteter Riegel aus Stahl,  
erhöhte Querscherbelastung 20.000N

- 35 mm, Entfernung 92 mm
- 40 mm, Entfernung 92 mm
- 45 mm, Entfernung 92 mm
- 55 mm, Entfernung 92 mm
- 65 mm, Entfernung 92 mm
- 80 mm, Entfernung 92 mm

- 92mm ( PZ-vorgerichtet )
- 94mm ( Schweizer RZ-vorgerichtet )

Stulpausführung Stahl verchromt  
- Flachstulp: 24 x 6mm

1 Stück \_\_\_\_\_



