

Text: N1050 Bransschu.

## 1.1. ASSA ABLOY N1050 Standard-Objektschloss für Feuerschutztüren

ASSA ABLOY OneSystem Brandschutz - Objektschloss N1050 geprüft nach EN 12209 Gebrauchskategorie Klasse 3 für einflügelige Vollblatztüren, Schlossmaße entsprechen der DIN 18251-1, Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach EN 15804 mit typenbezogenen Kennzahlen / geprüft auf 1.000.000 Zyklen und 300 kg Türgewicht

Zum Schutz gegen Späne und Schmutz geschlossener, verzinkter Schlosskasten mit Buchsen in den durchgehenden Bohrungen. Geringes Hinterdornmaß 17 mm. Geeignet für die durchgehende Verschraubung von Beschlägen mit Rundrosetten.

Schloßnuss für 9 mm Drückervierkantstift in verstärkter Gleitlagerung

Schlossfalle aus Stahl, verzinkt, DIN links / rechts umstellbar.

Manipulationsgeschützter Riegel mit patentierter Wellenstruktur, eintourig 20 mm ausschließend

ASSA ABLOY Brandschutz - Objektschloss N1050 für einflügelige Vollblatztüren nach Pos. \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Dornmaß ab 55 mm in den Schritten

55 mm;  60 mm;  65 mm;  80 mm;  100 mm

72 mm ( PZ-vorgerichtet )

74 mm ( Schweizer RZ-vorgerichtet )

Stulpausführung Edelstahl, matt gebürstet

Flachstulp: 20 x 3 mm

Flachstulp: 24 x 3 mm

1 Stück \_\_\_\_\_

