

Text: N1410 Standf.

1.1. ASSA ABLOY N1410 Standflügel-Verriegelung mit integriertem Falztreibriegel

ASSA ABLOY OneSystem Falztreibriegelverschluss N1420 mit Schaltschloss N5100 zum automatischen Verschluss des Standflügels nach oben und unten für zweiflügelige Türen. Zur Verwendung mit ASSA ABLOY OneSystem Schließern der Serie N1000, N1050, N11XX am Gangflügel / zugelassen für Feuerschutzabschlüsse nach EN 1634 / Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen
Zum Schutz gegen Späne und Schmutz geschlossener, verzinkter Schlosskasten mit Buchsen in den durchgehenden Bohrungen. Geringes Hinterdornmaß 15 mm. Geeignet für die durchgehende Verschraubung von Beschlägen mit Ovalrosetten.



ASSA ABLOY Falztreibriegelverschluss N1420 für zweiflügelige Türen nach Pos. ____ . ____ . ____

Dornmaß ab 55 mm in den Schritten

55 mm; 60 mm; 65 mm; 80 mm; 100 mm

Stulpausführung Edelstahl, matt gebürstet

Flachstulp: 20 x 3 mm

Flachstulp: 24 x 3 mm

Lappenstulp: 24 x 3 mm Lappenlänge XX mm

Optionale Überwachungsfunktion mit integriertem (ASSA ABLOY

Hi/O) Busprotokoll zur Verwendung von 5-adrigen Kabeln

- Fallenüberwachung

- Riegelüberwachung

- Drückernußüberwachung

1 Stück _____