
Text: N1910 Standflügl. Falztr.

1.1. ASSA ABLOY N1910 Standflügel-Verriegelung mit integriertem Falztreibriegel

ASSA ABLOY OneSystem Falztreibriegelverschluss N1920 mit Schaltschloss N5100 zum automatischen Verschluss des Standflügels nach oben und unten für zweiflügelige Türen . Zur Verwendung mit ASSA ABLOY Schlössern der Serie N1050, N1550, N16XX am Gangflügel / zugelassen für Feuerschutzabschlüsse nach EN 1634 / Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen
Zum Schutz gegen Späne und Schmutz geschlossener, verzinkter Schlosskasten mit Buchsen in den durchgehenden Bohrungen. Geringes Hinterdornmaß 15,5 mm. Geeignet für die durchgehende Verschraubung von Beschlägen mit Ovalrosetten.

ASSA ABLOY Falztreibriegelverschluss N1920 für zweiflügelige Türen nach Pos. _____._____.

Dornmaß ab 30 mm in den Schritten

30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm

Stulpausführung Edelstahl, matt gebürstet

Flachstulp: 24 x 3 mm

Lappenstulp: 24 x 3 mm Lappenlänge XX mm

U-Stulp: 24 X 6 mm mit dekorativer Endkappe aus Kunststoff

Optionale Überwachungsfunktion mit integriertem (ASSA ABLOY Hi/O) Busprotokoll zur Verwendung von 5-adrigen Kabeln

- Fallenüberwachung

- Riegelüberwachung

- Drückernußüberwachung

1 Stück _____