

# **EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT**

## **0432 –CPD – 0110**

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

### **effeff Haftmagnete**

Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht durch und erzeugt im Herstellwerk

### **ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH**

**Bildstockstr. 20**  
**D-72458 Albstadt**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle Nr. 0432 – MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt. Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

### **DIN EN 1155: 2003-04**

**(EN 1155 : 1997 + A1 :2002)**

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 11.10.2006 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden

Dortmund, 17.12.2009



Dipl.-Ing. H. Jansen  
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

Feststellvorrichtungen: ***Haftmagnete effeff***

---

<b>Typenbezeichnung:</b>	<b>837</b>	
<b>Klassifikation:</b>	<b>3 5 3/7 1 1 0</b>	
<b>Nennhaltekraft:</b>	<b>max. 300N</b>	
<b>Ausführung:</b>	<b>A:</b>	mit Montageplatte und verdeckter Anschlussklemme.
	<b>BC:</b>	Kabelanschluss seitlich od. rückwärtig umlegbar.
<b>Distanzhalter:</b>	<b>837/839:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 60 mm Abstand.
	<b>837/839U:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 60 mm Abstand mit Unterbrechertaste.
<b>Haftgegenplatten:</b>	<b>837-2:</b>	Montageplatte mit beweglicher Haftgegenplatte.
	<b>837-2P:</b>	Montageplatte mit Dämpfungsfeder.
	<b>837-3:</b>	Winkleinstellung zwischen Tür und Haftmagnet.
<b>Unterbrechertaster:</b>	<b>1316:</b>	Aufputz-Ausführung
	<b>1317:</b>	Unterputz-Ausführung

---

<b>Typenbezeichnung:</b>	<b>838</b>	
<b>Klassifikation:</b>	<b>3 5 3/7 1 1 0</b>	
<b>Nennhaltekraft:</b>	<b>max. 800N</b>	
<b>Ausführung:</b>	<b>A:</b>	mit Montageplatte und verdeckter Anschlussklemme.
	<b>BC:</b>	Kabelanschluss seitlich od. rückwärtig umlegbar.
	<b>iS:</b>	aP-Ausführung im Kunststoff-Gehäuse.
	<b>iGW:</b>	im Alugehäuse für Wandmontage.
	<b>iGB:</b>	im Alugehäuse für Bodenmontage.
	<b>.../U:</b>	mit Unterbrechertaster
<b>Distanzhalter:</b>	<b>838/839:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 60 mm Abstand.
	<b>838/839U:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 60 mm Abstand mit Unterbrechertaste.
	<b>838/839 BW 1:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 70 mm Abstand
	<b>838/839 BW 2:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 110 mm Abstand
	<b>838/839 BW 3:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 220 mm Abstand
	<b>838/839 BW 4:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 350 mm Abstand
	<b>838/839 BW x U:</b>	mit Unterbrechertaste.
<b>Haftgegenplatten:</b>	<b>838-2:</b>	Montageplatte mit beweglicher Haftgegenplatte.
	<b>838-2P:</b>	Montageplatte mit Dämpfungsfeder.
	<b>838-3:</b>	Winkleinstellung zwischen Tür und Haftmagnet.
<b>Unterbrechertaster:</b>	<b>1316:</b>	Aufputz-Ausführung
	<b>1317:</b>	Unterputz-Ausführung



**MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN**

<b>Typenbezeichnung:</b>	<b>858</b>	
<b>Klassifikation:</b>	<b>3 5 3/7 1 1 0</b>	
<b>Nennhaltekraft:</b>	<b>max. 1800N</b>	
<b>Ausführung:</b>	<b>A:</b>	mit Montageplatte und verdeckter Anschlussklemme.
	<b>BC:</b>	Kabelanschluss seitlich od. rückwärtig umlegbar.
<b>Distanzhalter:</b>	<b>858/839 BW 1:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 70 mm Abstand
	<b>858/839 BW 2:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 110 mm Abstand
	<b>858/839 BW 3:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 220 mm Abstand
	<b>858/839 BW 4:</b>	für Boden und Wandmontage umbaubar, 350 mm Abstand
	<b>858/839 BW x U:</b>	mit Unterbrechertaste.
<b>Haftgegenplatten:</b>	<b>858-2:</b>	Montageplatte mit beweglicher Haftgegenplatte.
	<b>858-2P:</b>	Montageplatte mit Dämpfungsfeder.
	<b>858-3:</b>	Winkeleinstellung zwischen Tür und Haftmagnet.
<b>Unterbrechertaster:</b>	<b>1316:</b>	Aufputz-Ausführung
	<b>1317:</b>	Unterputz-Ausführung

<b>Typenbezeichnung:</b>	<b>830</b>	
<b>Klassifikation:</b>	<b>3 5 3/7 1 1 0</b>	
<b>Ausführung:</b>	<b>../U:</b>	mit Unterbrechertaster
	<b>../D:</b>	mit Dämpfung
<b>Nennhaltekraft:</b>	<b>Magnet 830-12-20-00 F 90:</b>	<b>max. 1200N</b>
	<b>Magnet 830-8-20-00 F 90:</b>	<b>max. 800N</b>
	<b>Magnet 830-5-20-00 F 90:</b>	<b>max. 500N</b>
	<b>Magnet 830-3-20-00 F 90:</b>	<b>max. 300N</b>
<b>Distanzhalter:</b>	(für Boden- und Wandmontage umbaubar).	
	<b>830_B_W_1_X:</b>	110 mm Abstand.
	<b>830_B_W_2_X:</b>	220 mm Abstand.,
	<b>830_B_W_3_X:</b>	350 mm Abstand..
<b>Sonstige Halter:</b>	<b>830-X-A:</b>	mit Montageplatte
	<b>830-X-IS:</b>	mit abgedeckter Montageplatte
	<b>830-X-IG-B:</b>	im Alugehäuse für Bodenmontage
	<b>830-X-IG-W:</b>	im Alugehäuse für Wandmontage
<b>Haftgegenplatten:</b>	<b>830-H1:</b>	Standardhaftgegenplatte.
	<b>830-H2:</b>	Haftgegenplatte mit Winkel.
<b>Unterbrechertaster:</b>	<b>1316:</b>	Aufputz-Ausführung
	<b>1317:</b>	Unterputz-Ausführung

